

# FLEXBOARD

## PLAQUE DE PLATRE STANDARD 6,5 mm



DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

### Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre fibrée recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

### Conception

- Prévüe pour la réalisation d'ouvrages cintrés verticaux ou horizontaux concaves ou convexes.

### Avantages

- Légère et renforcée pour une utilisation facile.
- Flexible.
- Idéale pour les ouvrages courbes.



► **Poids au m<sup>2</sup>**  
5,2 kg / m<sup>2</sup>



► **Courbure min admise**  
Courbure à sec :  $r \geq 1\ 000$  mm  
Courbure avec apport d'eau :  $r \geq 300$  mm

### ► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

## INFOS

### UTILES

**TYPE DE PLAQUE**  
Standard

**BORDS**  
Bords longitudinaux :  
BA (bords amincis)  
Bords transversaux :  
BD (bords droits)

**COULEUR CARTON**  
Ivoire

**MARQUAGE (traçabilité)**  
Gris (au dos et sur les BA)

**ÉPAISSEUR**  
6,5 mm

**LONGUEURS**  
2 500 mm et 3 000 mm

**LARGEUR**  
900 mm

**CONDITIONNEMENT**  
66 plaques

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).