


STANDARD

PLAQUE DE PLÂTRE STANDARD BA10



DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

Conception

- Aménagements intérieurs hors DTU.

Avantages

- Idéale pour les ouvrages courbes.



► Poids au m²
7 kg / m²

► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

INFOS

UTILES

TYPE DE PLAQUE

NF EN 520 Type A

BORDS

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)

Bords transversaux :
BD (bords droits)

COULEUR CARTON

Ivoire

MARQUAGE (traçabilité)

Gris (au dos et sur les BA)

ÉPAISSEUR

9,5 mm

LONGUEURS

2 000 mm, 2 500 mm, 2 600 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

LARGEUR

1 200 mm

CONDITIONNEMENT

60 plaques

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).