


FLEXBOARD

PLAQUE DE PLATRE STANDARD 6,5 mm



DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre fibrée recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

Conception

- Prévüe pour la réalisation d'ouvrages cintrés verticaux ou horizontaux concaves ou convexes.

Avantages

- Légère et renforcée pour une utilisation facile.
- Flexible.



► **Poids au m²**
5,2 kg / m²



► **Courbure min admise**
Courbure à sec : $r \geq 1\ 000$ mm
Courbure avec apport d'eau : $r \geq 300$ mm

► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

INFOS

UTILES

TYPE DE PLAQUE
Standard

BORDS
Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

COULEUR CARTON
Ivoire

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

ÉPAISSEUR
6,5 mm

LONGUEURS
2 500 mm et 3 000 mm

LARGEUR
900 mm

CONDITIONNEMENT
66 plaques

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).