
Largeurs 900 mm et 1 200 mm

WATER protect PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE HD BA18



DOMAINES D'APPLICATION: CLOISONS / CONTRE-CLOISONS

Composition

• Plaque de plâtre avec parements et âme hydrofugés.

Conception

 Conçue spécialement pour les espaces humides (EB+ privatifs) tels que les douches, cuisines, salles de bain à usage privé ou public ainsi que dans les locaux non chauffés, garages, celliers, buanderie... (voir classification des locaux humides : cahier du CSTB 3567).

Avantages

- 6 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque de plâtre standard.
- Résistance aux chocs.
- Haute dureté superficielle.

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.







Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

INFOS

UTILES Q

TYPE DE PLAQUE

NF EN 520 Type H11

BORDS

Bords longitudinaux : BA (bords amincis) Bords transversaux : BD (bords droits)

COULEUR CARTON

Vert

MARQUAGE (traçabilité) Gris (au dos et sur les BA)

ÉPAISSEUR

18 mm

LONGUEURS

2 500 mm, 2 600 mm, 2 800 mm et 3 000 mm

LARGEURS

900 mm et 1 200 mm * Uniquement en 2 500 mm et 2 600 mm

CONDITIONNEMENT 36 plaques



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'a intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échell de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

