



PLAQUE STUC

PLAQUE DE PLATRE POUR ENDUISAGE PLATRE



DOMAINES D'APPLICATION : PLAFONDS

Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre fibrée recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

Conception

- Spécialement conçue pour être recouvert d'un enduit plâtre.

Avantages

- Moins de consommation de plâtre.
- Pas de joints à réaliser avant projection du plâtre.



Poids au m²
7,75 kg / m²



Résistance mécanique

Charge de la rupture à la flexion
Sens longitudinal : ≥ 180 N
Sens transversal : ≥ 125 N

► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

INFOS

UTILES

TYPE DE PLAQUE Standard

BORDS

Bords longitudinaux :

BR (bords ronds)

Bords transversaux :

BD (bords droits)

COULEUR CARTON

Marron clair

MARQUAGE (traçabilité)

Gris (au dos et sur les BA)

EPAISSEUR

9,5 mm

LONGUEUR

1200 mm, 1500 mm
et 2000 mm

LARGEUR

400 mm et 600 mm

CONDITIONNEMENT

270 plaques en 400 mm
120 plaques en 600 mm



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ISOLAVA

À cheval sur la qualité de service