



FIREBOARD

PLAQUE DE PLATRE



INFOS

UTILES

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis armée de fibres de verre et parementée par un voile de fibres de verre pré-enduit.

Conception

- Prévues pour tous systèmes constructifs devant répondre à des exigences feu très élevées.

Avantages

- Plaque A1.

TYPE DE PLAQUE

Feu

BORDS

Bords longitudinaux :

BD (bords droits)

Bords transversaux :

BD (bords droits)

COULEUR CARTON

Gris clair

MARQUAGE (traçabilité)

Gris (au dos et sur les BA)

EPAISSEUR

12,5 mm

LONGUEUR

2500 mm

LARGEUR

1200 mm

CONDITIONNEMENT

50 plaques



Poids au m²
10,7 kg / m²

► Conforme à la norme NF EN 15283-1 + A1

► Classe de réaction au feu du matériau

A1

ISOLAVA

À cheval sur la qualité de service



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).