



# ISOFINISH

## ENDUIT DE FINITION PRET A L'EMPLOI



## INFOS

### UTILES

### DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

#### Conception

- Enduit pour la finition et le lissage des plaques de plâtre et autres supports adaptés\* avec bandes à joints papier normalisées.

#### Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

#### Avantages

- Utilisable de suite.
- Pas besoin d'eau.
- Pas de perte en fin de chantier.
- Pouvoir couvrant important.
- Très bon pouvoir glissant.



#### Consommation

0,5 L à 1 L / m<sup>2</sup>  
(par mm d'épaisseur selon support)



#### Temps de redoublement \*\*

24 à 36 H

#### Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

#### TYPE D'ENDUIT

Séchage

#### COULEUR

Blanc

#### APPLICATION

Manuelle et rouleau ou airless  
(bien malaxer avant emploi)

#### CONDITIONNEMENT

16 L

#### CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine  
non ouvert  
(stocker à l'abri du gel)

#### POIDS / SEAU (KG)

17,6 kg / seau de 16 L

#### POIDS / PALETTE

580,8 kg (33 seaux de 16 L)

Conforme à la norme NF EN 13.963 - classes 3 A.

\* Béton brut, plâtre, carreaux de plâtre... Les supports doivent être propres, secs et conformes aux normes en vigueur.

\*\* En fonction des conditions climatiques.

ISOLAVA

À cheval sur la qualité de service



\* Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).