

ISOPR 4H

ENDUIT POUR JOINT PRISE 4H



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

- Enduit poudre à prise rapide pour le jointoiment et la finition avec bandes à joints papier normalisées.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantages

- Environ 20% de surface couverte en plus.
- Meilleur rendement chantier.
- Idéal par temps froid.
- Finition soignée.



► **Consommation**
Entre 250 et 300 g / m²



► **Temps d'emploi**
4 H



► **Temps de redoublement***
4 à 6 H



► **Gâchage**
Manuel ou mécanique
Environ 14 L d'eau / sac de 20 kg

► Classe de réaction au feu du matériau

A1

INFOS

UTILES

COULEUR
Blanc

TYPE D'ENDUIT
Prise

TEMPS DE PRISE
Rapide

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
20 kg

CONSERVATION
9 mois en emballage d'origine
non ouvert

POIDS / PALETTE
1 000 kg (50 sacs / palette)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* En fonction des conditions climatiques.