

# ISOSN

## ENDUIT POUR JOINT SECHAGE NORMAL 24H



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

### Conception

- Enduit poudre à séchage pour le jointoiment et la finition avec bandes à joints papier normalisées.

### Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

### Avantages

- Temps d'utilisation long.
- Finition très soignée.
- Blancheur.



► **Consommation**  
Entre 300 et 350 g / m<sup>2</sup>



► **Temps d'emploi**  
48 à 72 H



► **Temps de redoublement\***  
24 à 48 H



► **Gâchage**  
Manuel ou mécanique  
11 à 12 L d'eau / sac de 25 kg

### ► Classe de réaction au feu du matériau

A1

## INFOS

### UTILES

**COULEUR**  
Blanc

**TYPE D'ENDUIT**  
Séchage

**TEMPS DE PRISE**  
Lent

**APPLICATION**  
Manuelle

**CONDITIONNEMENT**  
25 kg

**CONSERVATION**  
9 mois en emballage d'origine  
non ouvert

**POIDS / PALETTE**  
1375 kg (55 sacs / palette)

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\* Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

\* En fonction des conditions climatiques.