

ISOREADY

ENDUIT POUR JOINT PRÊT A L'EMPLOI



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Composition

- Enduit prêt à l'emploi pour le jointoiment et la finition des plaques de plâtre avec bandes à joints papier normalisées.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C / Hygrométrie < 65 %.
- Nettoyage des outils à l'eau.

Avantages

- Utilisable de suite.
- Dilution possible : 1 L maxi par seau de 22 kg.
- Pas de perte en fin de chantier.
- Facile à poncer.



► **Consommation**
500 g / m²



► **Temps de redoublement ***
24 à 72 H

► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

INFOS

UTILES

TYPE D'ENDUIT
Séchage

COULEUR
Blanc

APPLICATION
Manuelle ou mécanique
(bien malaxer avant emploi)

CONDITIONNEMENT
7 kg et 22 kg

CONSERVATION
1 an en emballage d'origine
non ouvert
(stocker à l'abri du gel)
1 mois après ouverture

POIDS / PALETTE
504 kg (72 seaux / palette)
726 kg (33 seaux / palette)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conforme à la norme NF EN 13963 - classes 3 A.

* En fonction des conditions climatiques.