

ISOFINISH

ENDUIT DE FINITION PRÊT À L'EMPLOI



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Composition

- Enduit prêt à l'emploi allégé pour la finition et le lissage des plaques de plâtre et autres supports adaptés* avec bandes à joints papier normalisées.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantages

- Utilisable de suite.
- Pas besoin d'eau.
- Pas de perte en fin de chantier.
- Pouvoir couvrant important.
- Très bon pouvoir glissant.
- Facile à poncer.



► **Consommation**
0,5 L à 1 L / m²
(par mm d'épaisseur selon support)



► **Temps de redoublement ****
24 à 36 H

► Classe de réaction au feu du matériau

A2 - s1, d0

Conforme à la norme NF EN 13963 - classes 3 A.

* Béton brut, béton cellulaire, plâtre, carreaux de plâtre, en une ou plusieurs passes. Les supports doivent être propres, secs et conformes aux normes en vigueur.

** En fonction des conditions climatiques.

INFOS

UTILES

TYPE D'ENDUIT
Séchage

COULEUR
Blanc

APPLICATION
Manuelle ou mécanique,
rouleau ou airless
(bien malaxer avant emploi)

CONDITIONNEMENT
16 L

CONSERVATION
9 mois en emballage d'origine
non ouvert
(stocker à l'abri du gel)

POIDS / SEAU (KG)
17,6 kg / seau de 16 L

POIDS / PALETTE (KG)
580,8 kg (33 seaux / palette)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).