



BATIROUGE

PLÂTRE MANUEL



INFOS

UTILES

DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

- Plâtre blanc manuel utilisé pour l'enduisage monocouche, le briquetage, le scellement, le rebouchage et pour les petites réparations.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantages

- Polyvalence.



Consommation

Enduisage : 5 kg / m²
Briquetage : 7 à 8 kg / m²
(en moyenne par cm d'épaisseur)



Temps d'emploi

35 mn



Gâchage Manuel

16 L d'eau / sac de 25 kg

▶ Classe de réaction au feu du matériau

A1

COULEUR
Blanc

TEMPS DE PRISE
Rapide (35 mn)

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
25 kg

CONSERVATION
9 mois en emballage d'origine
non ouvert

POIDS / PALETTE
1125 kg (45 sacs / palette)



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ISOLAVA

À cheval sur la qualité de service