



# BATIBLEU

## PLÂTRE MANUEL



## INFOS

UTILES

### DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

#### Conception

- Plâtre blanc manuel utilisé pour le briquetage, le scellement et le rebouchage.

#### Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

#### Avantages

- Polyvalence.
- Pas de temps d'attente après gâchage.

**COULEUR**  
Blanc

**TEMPS DE PRISE**  
Rapide (25 mn)

**APPLICATION**  
Manuelle

**CONDITIONNEMENT**  
25 kg

**CONSERVATION**  
9 mois en emballage d'origine  
non ouvert

**POIDS / PALETTE**  
1125 kg (45 sacs / palette)



#### Consommation

Briquetage : 7 à 8 kg / m<sup>2</sup>  
(en moyenne par cm d'épaisseur)



#### Temps d'emploi

25 mn



#### Gâchage Manuel

16 L d'eau / sac de 25 kg

#### ▶ Classe de réaction au feu du matériau

A1



\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ISOLAVA

À cheval sur la qualité de service