

BATI ORANGE

PLATRE MECANIQUE



INFOS

UTILES

COULEUR
Blanc

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
25 kg

CONSERVATION
9 mois en emballage d'origine
non ouvert
Craint l'humidité

POIDS / PALETTE
1125 kg (45 sacs / palette)

DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

- Plâtre blanc allégé utilisé pour l'enduisage monocouche, au gâchage par malaxeur.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantages

- Malléable.
- Respirant.
- Utilisation immédiate après malaxage.
- Adapté à tous types de chantiers.
- Applicable sur différents supports.*



▶ **Consommation**

8 kg / m²
(en moyenne par cm d'épaisseur)



▶ **Temps d'emploi**

20 mn



▶ **Gâchage Mécanique**

16 L d'eau / sac de 25 kg



▶ **Temps de finition**

90 mn

▶ **Dureté Shore C : > 62**

▶ **Classe de réaction au feu du matériau**

A1

* Brique plâtrière, parpaing, monmur, banche béton... Les supports doivent être propres, secs et conformes aux normes en vigueur (au besoin appliquer un régulateur de fond ou un primer d'accrochage avant pose).