



# ISOCOLLE

## COLLE POUR CARREAUX DE PLÂTRE



**DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)  
EN CARREAUX DE PLÂTRE STANDARDS OU ALVEOLES**

### Conception

- Collage, rebouchage et finition des carreaux de plâtre standards ou alvéolés.

### Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

### Avantages

- Faible retrait.
- Grain fin.
- Garnissage des joints.



**Consommation**  
1,1 à 1,8 kg / m<sup>2</sup>



**Temps d'emploi**  
1 H 30



**Gâchage**  
Manuel ou mécanique  
15 L d'eau / sac de 25 kg

### ▶ Classe de réaction au feu du matériau

A1

## INFOS

### UTILES

#### COULEUR

Blanc

#### APPLICATION

Manuelle

#### CONDITIONNEMENT

25 kg

#### CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine  
non ouvert  
Craint l'humidité

#### POIDS / PALETTE

1125 kg (45 sacs / palette)



\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conforme à la norme NF EN 12860.

ISOLAVA

À cheval sur la qualité de service