



HYDROCOLLE

COLLE HYDROFUGE POUR CARREAUX DE PLATRE



INFOS

UTILES

**DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)
EN CARREAUX DE PLATRE HYDROFUGES OU HYDROFUGES ALVEOLES**

Conception

- Collage, rebouchage et finition des carreaux de plâtre hydrofuges ou hydrofuges alvéolés.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantages

- Faible retrait.
- Grain fin.
- Garnissage des joints.

COULEUR

Blanc

APPLICATION

Manuelle

CONDITIONNEMENT

25 kg

CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine
non ouvert
Craint l'humidité

POIDS / PALETTE

1375 kg (55 sacs / palette)



Consommation

1,1 à 1,8 kg / m²



Temps d'emploi

4 H



Gâchage

Manuel ou mécanique
15 L d'eau / sac de 25 kg

Classe de réaction au feu du matériau

A1

Conforme à la norme NF EN 12860.

ISOLAVA

À cheval sur la qualité de service



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).