

ISOLIS

ENDUIT DE FINITION POUR CARREAUX DE PLATRE



INFOS

UTILES

DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

- Finition et surfacage des carreaux de plâtre standards et hydrofuges.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantages

- Bon pouvoir glissant.
- Opacifiant.

COULEUR

Blanc

TYPE D'ENDUIT

Séchage

TEMPS DE SECHAGE

Lent

APPLICATION

Manuelle

CONDITIONNEMENT

25 kg

CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine
non ouvert

POIDS / PALETTE

1375 kg (55 sacs / palette)



Consommation

0,4 à 1 kg / m²
(par mm d'épaisseur selon support)



Temps d'emploi

48 H
(si conservé dans un récipient hermétique)



Temps de redoublement *

24 H



Gâchage

Manuel ou mécanique
11 L d'eau / sac de 25 kg

▶ Classe de réaction au feu du matériau

A1

* En fonction des conditions climatiques.

ISOLAVA

À cheval sur la qualité de service



* Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).