



THERMATEX

FEINSTRATOS MICRO




DALLE PLAFOND

SYSTEME PLAFOND INNOVANT

DOMAINES D'APPLICATION

Le décor sablé du FEINSTRATOS Microperforé apporte une harmonie à vos plafonds. De plus la microperforation du FEINSTRATOS Microperforé améliore les caractéristiques d'absorption acoustique du local traité.

► Ossature apparente, dalles démontables.



Atténuation acoustique latérale

$D_{n,c,w} = 34$ dB selon EN 20140-9
(épaisseur 15mm, selon certificat)




Conductibilité thermique

$\lambda = 0,052 - 0,057$ W / (m.K)
selon DIN 52612



Absorption acoustique

EN ISO 354
 $\alpha_w = 0,60$ selon EN ISO 11654
NRC = 0,55 selon ASTM C 423



Réflexion à la lumière

Environ 88 % avec coloris blanc
similaire RAL 9010



Résistance à l'humidité

jusqu'à 95 % d'humidité relative

Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0 selon EN 13501-1

INFOS

UTILES

FORMATS

600 x 600 mm

EPAISSEUR / POIDS


15 mm (env. 4,5 kg / m²)

COULEUR

Blanc similaire RAL 9010

CHANTS

SK, VT 24



SK
(Bords Droits)

VT 24
(Bords Fraisés)