
THERMATEX FINE FISSURED



DOMAINES D'APPLICATION: DALLE PLAFOND

Conception

- Le décor de la dalle FINE FISSURED apporte une harmonie à vos plafonds. De plus, la microperforation améliore les caractéristiques d'absorption acoustique du local traité.
- Ossature apparente, dalles démontables.



Atténuation latérale

EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 32 \text{ dB (15mm)}$ en accord avec EN ISO 717-1



Absorption acoustique

EN ISO 354 $\alpha = 0,60$ (H) en accord avec EN ISO 11654 -Classe C NRC = 0,60 en accord avec ASTM C 423



Conductibilité thermique

 $\lambda = 0.060 \text{ W} / (\text{m.K})$ en accord avec EN 12667



Réflexion à la lumière 85 %



Résistance à l'humidité 95 % RH

Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0 en accord avec EN 13501-1

UTILES Q



FORMAT

600 x 600 mm

EPAISSEUR / POIDS

15 mm (env. 3,8 kg / m²)

COULEUR

Blanc similaire RAL 9010

CHANTS SK, VT 24



(Bords Droits)

(Bords Fraisés)

CONDITIONNEMENT 16 pièces / carton



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'a intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échell de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

