





THERMATEX STAR




DALLE PLAFOND

SYSTEME PLAFOND INNOVANT

DOMAINES D'APPLICATION

Le décor lisse et finement microperforé du STAR donne une nouvelle dimension à vos plafonds et leur assure d'excellentes performances acoustiques.

- Ossature apparente, dalles démontables.



Atténuation acoustique latérale

$D_{n,c,w} = 34$ dB selon EN 20140-9
(épaisseur 15mm, selon certificat)




Conductibilité thermique

$\lambda = 0,052 - 0,057$ W / (m.K)
selon DIN 52612



Absorption acoustique

EN ISO 354
 $\alpha_w = 0,60$ selon EN ISO 11654
NRC = 0,60 selon ASTM C 423



Réflexion à la lumière

Jusqu'à 90 % avec coloris blanc
similaire RAL 9010



Résistance à l'humidité

jusqu'à 95 % d'humidité relative

FORMATS

600 x 600 mm

EPAISSEUR / POIDS


15 mm (env. 4,5 kg / m²)

COULEUR

Blanc similaire RAL 9010

CHANTS

SK, VT 24



▸ Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0 selon EN 13501-1

ISOLAVA

À cheval sur la qualité de service