

CERTIFICAT

PLAQUES DE PLÂTRE CLOISONS, DOUBLAGES ET PLAFONDS

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « NF 081 » en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **ISOLAVA N. V**
OOIGEMSTRAAT 12
BE - 8710 WIELSBEKE

Usine de **BE - 8710 WIELSBEKE**
Code usine **28**

Le droit d'usage de la marque NF Plaques de plâtre pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 15/01 du 21 juin 1995
Décision n° PP/15/37 du 25 septembre 2017
Cette décision annule et remplace la décision n° PP/15/36 du 17 mai 2017
et ses reconductions associées

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide jusqu'au 25 décembre 2018
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Profondeur et largeur des amincis
Déformation sous charge, sens longitudinal et transversal
Déformation résiduelle sens longitudinal et transversal
Résistance à la rupture par flexion, sens longitudinal et transversal
Dureté superficielle
Caractéristiques dimensionnelles

Absorption d'eau en surface
Absorption d'eau après immersion

- Bords transversaux particuliers
Largeur d'amincis : Mini 40 ; Maxi 80 (mm)
Profondeur d'amincis : Mini 0.8 ; Maxi 2.3 (mm)

*Ce certificat comporte : 3 pages
Correspondant : Stéphane LESSEUR
Tél. : 01 64 68 88 26*

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

PLAQUES DE PLÂTRE
Décision n° PP/15/37 du 25 septembre 2017
Code usine : 28
ANNEXE

| Référence commerciale | Type (1) | Forme des bords (2) | Epaisseur en mm | Longueur en m | Largeur en m | Date d'effet |
|-----------------------|------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| BELGIPS | A | BA, BD | 9,5 - 12,5 - 15 | 2,00 à 3,60 | 1,20 | 12/12/1999 |
| BELGIPS RF BRA | F | BM | 12,5 | 2,00 à 3,60 | 1,20 | 21/06/1995 |
| BELGIPS RF | F | BA | 12,5 - 15 | 2,00 à 3,60 | 1,20 | 21/06/1995 |
| BELGIPS BRA H1 | H1 | BM | 12,5 | 2,00 à 3,60 | 1,20 | 30/06/1997 |
| BELGIPS | A | BA | 9,5 - 12,5 | 2,00 à 3,60 | 0,60 à 1,20 | 20/05/2003 |
| BELGIPS BRA | A | BM | 9,5 - 12,5 | 2,00 à 3,60 | 0,60 à 1,20 | 20/05/2003 |
| BELGIPS H1 | H1 | BA | 12,5 - 18 | 2,00 à 3,60 | 0,60 à 1,20 | 14/10/2015 |
| BELGIPS 4BA | A | 4BA (3) | 12,5 | 2,00 à 3,60 | 1,20 | 19/12/2012 |
| STAR PROTECT | H1 - I - F | BA | 12,5 | 2,00 à 3,60 | 1,20 | 16/07/2013 |
| SOUND PROTECT | A | B | 12,5 | 2,00 à 3,60 | 1,20 | 16/07/2013 |
| BELGIPS HD | I | BA | 18 | 2,00 à 3,60 | 0,90 à 1,20 | 16/07/2013 |
| BELGIPS HHD | H1 - I | BA | 18 | 2,00 à 3,60 | 0,90 | 16/07/2013 |

(1) Les plaques de type "F" doivent présenter les mêmes caractéristiques que les plaques de type "A". Leur résistance au feu, qui ne peut être appréciée que par des essais sur ouvrages complets, n'est pas traitée par la norme NF EN 520 et la marque NF.

(2) BA : Bords amincis - BB : Bords biseautés - BD : Bords droits - BM : Bords mixtes

(3) Bords transversaux particuliers

PLAQUES DE PLÂTRE
Décision n° PP/15/37 du 25 septembre 2017
Code usine : 28
DISTRIBUTIONS

| Référence commerciale du fabricant | Marque commerciale du distributeur | Distributeur | Epaisseur en mm | Date d'effet |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| BELGIPS 4BA | PLANEASY 4 | ISOLAVA | 12,5 | 14/10/2015 |
| BELGIPS RF | FIRE PROTECT | ISOLAVA | 12,5 | 14/10/2015 |
| BELGIPS H1 | WATER PROTECT | ISOLAVA | 12,5 - 18 | 14/10/2015 |

Fin de liste