

Certificat

PLAQUES DE PLÂTRE

Cloisons, doublages et plafonds

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF Plaques de plâtre NF 081 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société ISOLAVA GCV
OOIGEMSTRAAT 12
BE - 8710 WIELSBEKE

Usine BE - 8710 WIELSBEKE

Code usine 28

le droit d'usage de la marque NF Plaques de plâtre pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision initiale d'admission n° PP/15/01 du 21/06/1995

Décision de renouvellement n° PP/15/42 du 07/05/2020

Cette décision se substitue à la décision n° PP/15/41 du 09/04/2019

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme EN 520

Longueur, largeur et équerrage des plaques
Largeur des amincis
Absorption d'eau en surface et par immersion des plaques de type H1
Dureté superficielle des plaques de type I

Avec un niveau plus exigeant que la norme EN 520

Épaisseur des plaques
Profondeur des amincis
Résistance à la rupture par flexion, sens longitudinal et transversal
Dureté superficielle des plaques de type A, H1, F

Autres caractéristiques

Déformation sous charge, sens longitudinal et transversal
Déformation résiduelle, sens longitudinal et transversal
Masse surfacique

Ce certificat comporte 4 pages

Contact :
contacts-nf081@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 26

Pour le CSTB
Pour le Président



Edwige PARISEL

Annexe du certificat

Décision n° PP/15/42 du 07/05/2020

LISTE DES PRODUITS CERTIFIÉS

Référence commerciale	Type (1)	Forme des bords (2)	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Date d'effet	Spécifications particulières
BELGIPS RF	F	BA	12,5 - 15	2,00 à 3,60	1,20	21/06/1995	-
BELGIPS	A	BA, BD	9,5 - 12,5 - 15	2,00 à 3,60	1,20	12/12/1999	-
BELGIPS	A	BA	9,5 - 12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	20/05/2003	-
BELGIPS HD	I	BA	18	2,00 à 3,60	0,90 à 1,20	16/07/2013	-
BELGIPS HHD	H1 - I	BA	18	2,00 à 3,60	0,90	16/07/2013	-
BELGIPS H1	H1	BA	12,5 - 18	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	14/10/2015	-
STAR PROTECT	H1 - I - F	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	29/05/2018	-
BELGIPS 4BA	A	4BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	29/05/2018	-
SOUND PROTECT	A	B	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	29/05/2018	-

(1) Les plaques de type "F" doivent présenter les mêmes caractéristiques que les plaques de type "A".
Leur résistance au feu, qui ne peut être appréciée que par des essais sur ouvrages complets, n'est pas traitée par la norme NF EN 520 et la marque NF.

(2) BA : Bords amincis - BB : Bords biseautés - BD : Bords droits - BM : Bords mixtes

Annexe du certificat

Décision n° PP/15/42 du 07/05/2020

SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES

Plaques de plâtre à 4 bords amincis : Spécifications des bords transversaux

Référence commerciale	Largeur des amincis mini (mm)	Largeur des amincis maxi (mm)	Profondeur des amincis mini (mm)	Profondeur des amincis maxi (mm)
BELGIPS 4BA	40	80	0,8	2,3

Annexe du certificat

Décision n° PP/15/42 du 07/05/2020

DISTRIBUTIONS

Référence commerciale du fabricant	Marque commerciale du distributeur	Distributeur	Épaisseur (mm)	Date d'effet
BELGIPS 4BA	PLANEASY 4	ISOLAVA	12,5	14/10/2015
BELGIPS RF	FIRE PROTECT	ISOLAVA	12,5	14/10/2015
BELGIPS H1	WATER PROTECT	ISOLAVA	12,5 - 18	14/10/2015

Certificate

GYPSUM PLASTERBOARD

Partitions, lining and ceilings

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with the characteristics described in the certification reference system NF Gypsum plasterboard NF081 in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision, CSTB grants:

The Company ISOLAVA GCV
OOIGEMSTRAAT 12
BE - 8710 WIELSBEKE

Plant BE - 8710 WIELSBEKE
Plant code 28

the right to use the NF mark Gypsum plasterboard for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions stipulated under the NF general requirements and the above-mentioned reference system.

Decision of initial admission n° PP/15/01 dated 1995-06-21

Decision of renewal n° PP/15/42 dated 2020-05-07

This decision takes the place of the decision n° PP/15/41 dated 2019-04-09

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid for 15 months.

This valid certificate may be watched on the following web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

CERTIFIED CHARACTERISTICS

As per standard EN 520

Length, width and boards squareness
Width of tapered edges
Surface water absorption and total water absorption for H1 type boards
Surface hardness for I type boards

With a tougher level than the EN 520 standard

Boards thickness
Depth of tapered edges
Flexural breaking load, longitudinal and transverse direction
Surface hardness for type A, H1, F boards

Other characteristics

Deflection under load, longitudinal and transverse direction
Residual deflection, longitudinal and transverse direction
Surface density

This certificate comprises 4 pages

Contact:
contacts-nf081@cstb.fr
Tel.: +33 (0)1 64 68 88 26

For CSTB
On behalf of the President



Edwige PARISEL

Appendix to the certificate

Decision n° PP/15/42 dated 2020-05-07

LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Trade reference	Type (1)	Edge profiles (2)	Thickness (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Effective date	Special specifications
BELGIPS RF	F	BA	12,5 - 15	2,00 à 3,60	1,20	1995-06-21	-
BELGIPS	A	BA, BD	9,5 - 12,5 - 15	2,00 à 3,60	1,20	1999-12-12	-
BELGIPS	A	BA	9,5 - 12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	2003-05-20	-
BELGIPS HD	I	BA	18	2,00 à 3,60	0,90 à 1,20	2013-07-16	-
BELGIPS HHD	H1 - I	BA	18	2,00 à 3,60	0,90	2013-07-16	-
BELGIPS H1	H1	BA	12,5 - 18	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	2015-10-14	-
STAR PROTECT	H1 - I - F	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	2018-05-29	-
BELGIPS 4BA	A	4BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	2018-05-29	-
SOUND PROTECT	A	B	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	2018-05-29	-

(1) Type "F" plasterboards have the same characteristics as Type "A" ones. Their fire resistance, which can only be assessed by tests on complete structures, is not certified by the NF mark.

(2) BA: tapered edges – BB: bevelled edges – BD: Straight edges – BM: Mixed edges

Appendix to the certificate

Decision n° PP/15/42 dated 2020-05-07

SPECIAL SPECIFICATIONS

Gypsum plasterboards with 4 tapered edges: Specifications of tapered short edges

Trade reference	Width of tapered edges mini (mm)	Width of tapered edges maxi (mm)	Depth of tapered edges mini (mm)	Depth of tapered edges maxi (mm)
BELGIPS 4BA	40	80	0,8	2,3

Appendix to the certificate

Decision n° PP/15/42 dated 2020-05-07

DISTRIBUTIONS

Holder trade reference	Distributor's trade brand	Distributor	Thickness (mm)	Effective date
BELGIPS 4BA	PLANEASY 4	ISOLAVA	12,5	2015-10-14
BELGIPS RF	FIRE PROTECT	ISOLAVA	12,5	2015-10-14
BELGIPS H1	WATER PROTECT	ISOLAVA	12,5 - 18	2015-10-14