

# ISOREADY

## ENDUIT POUR JOINT PRÊT A L'EMPLOI



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

### Composition

- Enduit prêt à l'emploi pour le jointoiment et la finition des plaques de plâtre avec bandes à joints papier normalisées.

### Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C / Hygrométrie < 65 %.
- Nettoyage des outils à l'eau.

### Avantages

- Utilisable de suite.
- Dilution possible : 1 L maxi par seau de 22 kg.
- Pas de perte en fin de chantier.
- Facile à poncer.



► **Consommation**  
500 g / m<sup>2</sup>



► **Temps de redoublement \***  
24 à 72 H

### ► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

## INFOS

### UTILES

**TYPE D'ENDUIT**  
Séchage

**COULEUR**  
Blanc

**APPLICATION**  
Manuelle ou mécanique  
(bien malaxer avant emploi)

**CONDITIONNEMENT**  
7 kg et 22 kg

**CONSERVATION**  
1 an en emballage d'origine  
non ouvert  
(stocker à l'abri du gel)  
1 mois après ouverture

**POIDS / PALETTE**  
504 kg (72 seaux / palette)  
726 kg (33 seaux / palette)



\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conforme à la norme NF EN 13963 - classes 3 A.

\* En fonction des conditions climatiques.