

# ISOFINISH

## ENDUIT DE FINITION PRÊT A L'EMPLOI



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

### Composition

- Enduit prêt à l'emploi allégé pour la finition et le lissage des plaques de plâtre et autres supports adaptés\* avec bandes à joints papier normalisées.

### Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

### Avantages

- Utilisable de suite.
- Pas besoin d'eau.
- Pas de perte en fin de chantier.
- Pouvoir couvrant important.
- Très bon pouvoir glissant.
- Facile à poncer.



► **Consommation**  
0,5 L à 1 L / m<sup>2</sup>  
(par mm d'épaisseur selon support)



► **Temps de redoublement \*\***  
24 à 36 H

### ► Classe de réaction au feu du matériau

A2 - s1, d0

Conforme à la norme NF EN 13963 - classes 3 A.

\* Béton brut, béton cellulaire, plâtre, carreaux de plâtre, en une ou plusieurs passes. Les supports doivent être propres, secs et conformes aux normes en vigueur.

\*\* En fonction des conditions climatiques.

## INFOS

### UTILES

**TYPE D'ENDUIT**  
Séchage

**COULEUR**  
Blanc

**APPLICATION**  
Manuelle ou mécanique,  
rouleau ou airless  
(bien malaxer avant emploi)

**CONDITIONNEMENT**  
16 L

**CONSERVATION**  
9 mois en emballage d'origine  
non ouvert  
(stocker à l'abri du gel)

**POIDS / SEAU (KG)**  
17,6 kg / seau de 16 L

**POIDS / PALETTE (KG)**  
580,8 kg (33 seaux / palette)

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).