

DOUBLAGE TH 32



Composition :

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène graphité collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm Standard.

Utilisation :

Complexe d'isolation pour l'intérieur des parois verticales.

► GAMME

CODE ARTICLE	Code EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	RESISTANCE THERMIQUE (m ² .K/W)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	COND.
172064	3551660467780	13 + 40	2500	1200	53	1,3	9,2	m ²	22 / PALETTE
195445	3551660467797	13 + 40	2600	1200	53	1,3	9,2	m ²	22 / PALETTE
657007	5413503597758	13 + 40	2700	1200	53	1,3	9,2	m ²	22 / PALETTE
260658	3551660467803	13 + 40	2800	1200	53	1,3	9,2	m ²	22 / PALETTE
657013	5413503597796	13 + 40	3000	1200	53	1,3	9,2	m ²	22 / PALETTE
433926	5413503575015	13 + 60	2500	1200	73	1,9	9,5	m ²	16 / PALETTE
248608	3551660467827	13 + 60	2600	1200	73	1,9	9,5	m ²	16 / PALETTE
657009	5413503597765	13 + 60	2700	1200	73	1,9	9,5	m ²	16 / PALETTE
657010	5413503597772	13 + 60	2800	1200	73	1,9	9,5	m ²	16 / PALETTE
657099	5413503597802	13 + 60	3000	1200	73	1,9	9,5	m ²	16 / PALETTE
172065	3551660467834	13 + 80	2500	1200	93	2,55	9,8	m ²	12 / PALETTE
215015	3551660467841	13 + 80	2600	1200	93	2,55	9,8	m ²	12 / PALETTE
507799	5413503583393	13 + 80	2700	1200	93	2,55	9,8	m ²	12 / PALETTE
437985	5413503575930	13 + 80	2800	1200	93	2,55	9,8	m ²	12 / PALETTE
424656	5413503572786	13 + 80	3000	1200	93	2,55	9,8	m ²	12 / PALETTE

CODE ARTICLE	Code EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K/W)	POIDS/M ² indicatif	UNITÉ PRIX	COND.
172066	3551660467681	13 + 100	2500	1200	113	3,15	10	m ²	10 / PALETTE
195446	3551660467698	13 + 100	2600	1200	113	3,15	10	m ²	10 / PALETTE
270357	3551660467704	13 + 100	2700	1200	113	3,15	10	m ²	10 / PALETTE
209296	3551660467711	13 + 100	2800	1200	113	3,15	10	m ²	10 / PALETTE
420434	5413503572380	13 + 100	3000	1200	113	3,15	10	m ²	10 / PALETTE
449289	5413503576593	13 + 120	2500	1200	133	3,8	10,3	m ²	8 / PALETTE
250341	3551660467735	13 + 120	2600	1200	133	3,8	10,3	m ²	8 / PALETTE
248152	3551660467742	13 + 120	2700	1200	133	3,8	10,3	m ²	8 / PALETTE
492247	5413503581542	13 + 120	2800	1200	133	3,8	10,3	m ²	8 / PALETTE
519064	5413503585656	13 + 120	3000	1200	133	3,8	10,3	m ²	8 / PALETTE
657000	5413503597741	13 + 140	2500	1200	153	4,4	10,5	m ²	7 / PALETTE
436392	3551660467766	13 + 140	2600	1200	153	4,4	10,5	m ²	7 / PALETTE
473725	5413503580576	13 + 140	2700	1200	153	4,4	10,5	m ²	7 / PALETTE
657011	5413503597789	13 + 140	2800	1200	153	4,4	10,5	m ²	7 / PALETTE
657103	5413503597819	13 + 140	3000	1200	153	4,4	10,5	m ²	7 / PALETTE

► Les + Isolava



Facilité de pose



Rapidité de mise en oeuvre



Performances thermiques