

DOUBLAGE TH 38



Composition :

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène blanc collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm Standard.

Utilisation :

Complexe d'isolation pour l'intérieur des parois verticales.

► GAMME

CODE ARTICLE	Code EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K/W)	POIDS/M ² indicatif	UNITÉ PRIX	COND.
414648	5413503571499	13 + 40	2500	1200	53	1,1	9,2	m ²	22 / PALETTE
414649	5413503571505	13 + 40	2600	1200	53	1,1	9,2	m ²	22 / PALETTE
414650	5413503571512	13 + 60	2500	1200	73	1,6	9,5	m ²	16 / PALETTE
414651	5413503571529	13 + 60	2600	1200	73	1,6	9,5	m ²	16 / PALETTE
414654	5413503571536	13 + 80	2500	1200	93	2,15	9,8	m ²	12 / PALETTE
414655	5413503571543	13 + 80	2600	1200	93	2,15	9,8	m ²	12 / PALETTE
414660	5413503571550	13 + 100	2500	1200	113	2,65	10	m ²	10 / PALETTE
414662	5413503571567	13 + 100	2600	1200	113	2,65	10	m ²	10 / PALETTE
62342	4003982163615	13 + 120	2500	1200	133	3,2	10,3	m ²	8 / PALETTE
414664	5413503571574	13 + 120	2600	1200	133	3,2	10,3	m ²	8 / PALETTE

► Les + Isolava



Facilité de pose

