

CLOISON EASY METAL D 100/70

PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES STANDARDS



Cloison de distribution constituée par assemblage de deux plaques BA15 NF Isolava de largeur 1200 mm, vissées sur une ossature métallique de 70 mm.

► Domaines d'emploi

Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons doivent être conformes au DTU 25-41.

► Les + Isolava

- + Résistance au feu EI 30 mn.
- + Performance acoustique.
- + Montage facile.

► Caractéristiques techniques

TYPE DE CLOISON	TYPE OSSATURE	ENTRAXE DES MONTANTS (mm)	HAUTEUR LIMITE (mm)		PAREMENT	ISOLATION	PERFORMANCE
			SIMPLE	DOUBLE			
100/70	70/35	400	4200	4800	1 BA15*	Avec / Sans laine minérale	EI 30
		600	3350	3850			

* BA15 Standard uniquement sur commande, nous consulter.

► Références

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

► Poids indicatif

27,5 kg / m²