

CLOISON EASY METAL D 140/90

PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES



Cloison de distribution constituée par assemblage de deux plaques BA13 NF Isolava de chaque côté de largeur 600 ou 1200 mm, vissées sur une ossature métallique de 90 mm.

► Domaines d'emploi

Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons doivent être conformes au DTU 25-41.

► Les + Isolava

- + Choix de parements possibles (WATERprotect, SOUNDprotect, HD...).
- + Résistance au feu EI 60 mn.
- + Performance acoustique.
- + Montage facile.

► Caractéristiques techniques

TYPE DE CLOISON	TYPE OSSATURE	ENTRAXE DES MONTANTS (mm)	HAUTEUR LIMITE (mm)		PAREMENT	ISOLATION	PERFORMANCE
			SIMPLE	DOUBLE			
140/90	90/35	400	5250	6250	2 x 2 BA13	Avec / Sans laine minérale	EI 60
		600	4600	5650			

► Références

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

► Poids indicatif

40 kg / m²