

CLOISON EASY METAL D 72/48

PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES



Cloison de distribution constituée par assemblage de deux plaques BA13 NF Isolava de largeur 600 ou 1200 mm, vissées sur une ossature métallique de 48 mm.

► Domaines d'emploi

Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons doivent être conformes au DTU 25-41.



- + Choix de parements possibles (WATERprotect, SOUNDprotect, HD...).
- + Résistance au feu EI 30 mn.
- + Performance acoustique.
- + Montage facile.

► Caractéristiques techniques

TYPE DE CLOISON	TYPE OSSATURE	ENTRAXE DES MONTANTS (mm)	HAUTEUR LIMITE (mm)		PAREMENT	ISOLATION	PERFORMANCE
			SIMPLE	DOUBLE			
72/48	48/35	400	2750	3400	1 BA13	Avec / Sans laine minérale	EI 30
		600	2500*	3050			

* La valeur théorique est de 2450 mm. Cependant, compte tenu de l'expérience, la hauteur maximale de 2500 mm est admise pour cette cloison avec montant M48/35 (inertie mini 2.50 cm⁴).

NOTE : En cas de pose sur sol brut, cette hauteur peut être dépassée sous réserve qu'après mise en oeuvre, la hauteur sol fini et plafond n'excède pas 2500 mm.

► Références

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

► Poids indicatif

19,5 kg / m²