


# PLAFOND EASY METAL CONNECT' RF STAR

PAREMENT DOUBLE - SOUS CHARPENTE METALLIQUE



Plafond constitué par assemblage de deux plaques BA13 STARprotect R' NF Isolava, vissées sur une ossature en croix F47. Montage avec connecteur RF.

## ► Domaines d'emploi

Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

## ► Les + Isolava

- + Gain de suspentes.
- + Pas de couvre-joints ni de languettes.
- + R 60 mn.
- + Montage facile et rapide.
- + Coulisage possible de la dernière ligne d'entretoises sur 10 cm (adapté pour les plaques de 2500 et 3000 mm).

## ► Caractéristiques techniques

TYPE OSSATURE	ENTRAXE F47 (mm)	ENTRAXE DES MONTANTS (mm)	PORTEE(mm)	PAREMENT	PLENUM (mm)	PERFORMANCE
F47	1200	400	1200	2 BA13 STARprotect R'	30	R 60

## ► Références

N° PV : RS 21-021

## ► Poids indicatif

26,5 kg / m<sup>2</sup>