

MORTIER ADHESIF



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)
EN PLAQUES DE PLATRE ET COMPLEXES DE DOUBLAGE

Conception

- Collage, scellement et rebouchage pour plaques de plâtre et complexes de doublage.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C (par air ambiant et surface d'application).
Le support doit être sain et exempt de toute tâche d'huile décoffrante, de graisse... En cas de doute, réaliser un témoin. À utiliser uniquement pour les complexes verticaux.

Avantages

- Facile à travailler.
- Malaxage facile.
- Plus blanc et plus fin.



► Consommation indicative

2 à 3 kg / m²
10 plots au m² pour isolant polystyrène
15 plots au m² pour isolant laine minérale



► Temps d'emploi

2 H



► Gâche

Manuel ou mécanique
13 à 14 L d'eau / sac de 25 kg

► Classe de réaction au feu du matériau

A1

Conforme à la norme NF EN 14496.



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

INFOS

UTILES

COULEUR

Blanc

APPLICATION

Manuelle

CONDITIONNEMENT

25 kg

CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine
non ouvert

POIDS / PALETTE

1 125 kg (45 sacs / palette)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+
A+ A B C

*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).