

ISOCOLLE

COLLE POUR CARREAUX DE PLATRE



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION) EN CARREAUX DE PLATRE STANDARDS OU LÉGERS

Conception

- Collage et finition des carreaux de plâtre standards et légers.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantages

- Faible retrait.
- Grain fin.
- Garnissage des joints.



► **Consommation**
1,1 à 1,8 kg / m²



► **Temps d'emploi**
1 H 30



► **Gâchage**
Manuel ou mécanique
15 L d'eau / sac de 20 kg

► Classe de réaction au feu du matériau

A1

INFOS

UTILES

COULEUR
Blanc

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
20 kg

CONSERVATION
9 mois en emballage d'origine
non ouvert
Craint l'humidité

POIDS / PALETTE
400 kg (20 sacs / palette)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conforme à la norme NF EN 12860.