

ISOLIS

ENDUIT DE FINITION POUR CARREAUX DE PLATRE



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)
EN CARREAUX DE PLATRE STANDARDS OU LÉGERS

Conception

- Finition et surfacage des carreaux de plâtre standards et hydrofuges.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantages

- Bon pouvoir glissant.
- Opacifiant.



► **Consommation**
0,4 à 1 kg / m²
(par mm d'épaisseur selon support)



► **Temps d'emploi**
48 H
(si conservé dans un récipient hermétique)



► **Temps de redoublement ***
24 H



► **Gâchage**
Manuel ou mécanique
15 L d'eau / sac de 25 kg

► Classe de réaction au feu du matériau

A1

* En fonction des conditions climatiques.



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

INFOS

UTILES

COULEUR

Blanc

TYPE D'ENDUIT

Séchage

TEMPS DE SECHAGE

Lent

APPLICATION

Manuelle

CONDITIONNEMENT

25 kg

CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine
non ouvert

POIDS / PALETTE

1375 kg (55 sacs / palette)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).