

# ISOCOLLE

## COLLE POUR CARREAUX DE PLÂTRE



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)  
EN CARREAUX DE PLÂTRE STANDARDS OU LÉGERS

### Conception

- Collage et finition des carreaux de plâtre standards et légers.

### Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

### Avantages

- Faible retrait.
- Grain fin.
- Garnissage des joints.



► **Consommation**  
1,1 à 1,8 kg / m<sup>2</sup>



► **Temps d'emploi**  
1 H 30



► **Gâchage**  
Manuel ou mécanique  
15 L d'eau / sac de 20 kg

### ► Classe de réaction au feu du matériau

A1

Conforme à la norme NF EN 12860.



FR  
**TRIEZ  
RÉEMPLOYEZ  
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)

## INFOS

### UTILES

#### COULEUR

Blanc

#### APPLICATION

Manuelle

#### CONDITIONNEMENT

20 kg

#### CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine  
non ouvert  
Craint l'humidité

#### POIDS / PALETTE

400 kg (20 sacs / palette)

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



**A+**

A+ A B C

\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# ISOLAVA

[www.isolava.fr](http://www.isolava.fr)