

BATIROUGE

PLÂTRE MANUEL



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

- Plâtre blanc manuel utilisé pour l'enduisage monocouche, le briquetage, le scellement, le rebouchage et pour les petites réparations.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantage

- Polyvalence.



► Consommation indicative

Enduisage : 5 kg / m²
Briquetage : 7 à 8 kg / m²
(en moyenne par cm d'épaisseur)



► Temps d'emploi

35 mn



► Gâchage

Manuel (uniquement)
16 L d'eau / sac de 25 kg

► Classe de réaction au feu du matériau

A1

INFOS

UTILES

COULEUR

Blanc

TEMPS DE PRISE

Rapide (35 mn)

APPLICATION

Manuelle

CONDITIONNEMENT

25 kg

CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine
non ouvert

POIDS / PALETTE

1 125 kg (45 sacs / palette)



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+

A+ A B C

*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).