

# BATIBLEU

## PLÂTRE MANUEL



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

### Conception

- Plâtre blanc manuel utilisé pour le briquetage, le scellement et le rebouchage.

### Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

### Avantages

- Polyvalence.
- Pas de temps d'attente après gâchage.



► **Consommation indicative**  
Briquetage : 7 à 8 kg / m<sup>2</sup>  
(en moyenne par cm d'épaisseur)



► **Temps d'emploi**  
25 mn



► **Gâchage**  
Manuel (uniquement)  
16 L d'eau / sac de 25 kg

### ► Classe de réaction au feu du matériau

A1

## INFOS

### UTILES

**COULEUR**  
Blanc

**TEMPS DE PRISE**  
Rapide (25 mn)

**APPLICATION**  
Manuelle

**CONDITIONNEMENT**  
25 kg

**CONSERVATION**  
9 mois en emballage d'origine  
non ouvert

**POIDS / PALETTE**  
1 125 kg (45 sacs / palette)

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



**A+**  
A+ A B C

\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FR  
**TRIEZ  
RÉEMPLOYEZ  
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)

**ISOLAVA**

[www.isolava.fr](http://www.isolava.fr)