

PLAQUE STUC

PLAQUE DE PLATRE POUR ENDUISAGE PLATRE



DOMAINES D'APPLICATION : PLAFONDS

Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre fibrée recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

Conception

- Spécialement conçue pour être recouvert d'un enduit plâtre.

Avantages

- Moins de consommation de plâtre.
- Pas de joints à réaliser avant projection du plâtre.



► Poids indicatif au m²
7,75 kg / m²

► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

INFOS

UTILES

TYPE DE PLAQUE
Standard

BORDS

Bords longitudinaux :

BR (bords ronds)

Bords transversaux :

BD (bords droits)

COULEUR CARTON

Marron clair

MARQUAGE (traçabilité)

Gris (au dos et sur les BA)

ÉPAISSEUR

10 mm

LONGUEURS

1 200 mm, 1 500 mm
et 2 000 mm

LARGEURS

400 mm et 600 mm*

*Uniquement en 2 000mm

CONDITIONNEMENT

270 plaques en 400 mm

120 plaques en 600 mm

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+

A+ A B C

*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).