

DECLARATION DE PERFORMANCE

no. 0083_ISOHYDRO10L_2019-02-11

- 01_ Code d'identification unique du produit type : **ISOHYDRO 10L - Enduit pâte allégé hydrofuge**
- 02_ Usage(s) prévu(s) : **Matériaux de jointoiment pour plaque de plâtre**
- 03_ Fabricant :
Isolava G.C.V
Ooigemstraat 12, B-8710, Wielsbeke, Belgique
Téléphone : +32 56 67 44 00 | Fax : +32 56 67 44 59 | www.isolava.fr
- 05_ Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : système 4
- 06_ Norme harmonisée : EN 13963 : 2014
- 07_ Performance(s) déclarée(s) :

Réaction au feu	C
Résistance à la flexion - F	NPD
Substances dangereuses - DS	NPD

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX POUR 1 M² DU PRODUIT	UNITE	PERFORMANCES (valeurs FDES collectives SIPEV)	SPECIFICATION TECHNIQUE
Consommation d'énergie renouvelable	MJ	5.600 ^E -002	NF P01-010
Consommation d'énergie non renouvelable	MJ	4.733 ^E -001	
Potentiel de réchauffement global (GW P100)	kg CO ₂ éq	1.630 ^E -002	
Destruction de la couche d'ozone (ODP)	kg R11 éq	6.667 ^E -012	
Acidification atmosphérique (AP)	kg SO ₂ éq	1.050 ^E -010	
Eutrophisation (EP)	kg Po ₄ ³⁻ éq	2.403 ^E -004	
Formation d'ozone photochimique	kg C ₂ H ₄ éq	6.667 ^E -012	
Epuisement des ressources abiotiques (ADP)	kg Sb éq	1.983 ^E -004	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant en son nom par :

Patrick RENARD, Directeur général Isolava G.C.V

Engis, le 01/02/2019

