

CLOISONS DE DISTRIBUTION

CLOISON EASY METAL D 98/48 BA25

PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES BA25 STANDARD



Cloison de distribution constituée par assemblage de deux plaques BA13 FIREprotect NF Isolava de chaque côté de largeur 1200 mm, vissées sur une ossature métallique de 48 mm.

► Domaines d'emploi

Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons doivent être conformes au DTU 25-41.

► Les + Isolava

- + Résistance au feu EI 120 mn.
- + Performance acoustique.
- + Montage facile.

► Caractéristiques techniques

TYPE DE CLOISON	TYPE OSSATURE	ENTRAXE DES MONTANTS	HAUTEUR LIMITE (mm)		PAREMENT	ISOLATION	PERFORMANCES FEU	PERFORMANCES ACOUSTIQUES Rw+C (dB)	
			SIMPLE	DOUBLE				38 Sans laine	45 Avec laine
98/48	48/35	400	3450	4150	2 x 2 BA13	Avec / Sans laine minérale	EI 120*	38 Sans laine	45 Avec laine
		600	3000	3750					

► Informations techniques

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

► Poids indicatif

42 kg / m²