


PLAFONDS

PLAFOND EASY METAL M RF

PAREMENT DOUBLE - SOUS CHARPENTE METALLIQUE



Plafond constitué par assemblage de deux plaques de plâtre BA13 FIREprotect NF Isolava sur double montant métallique en autoportant.

► Domaines d'emploi

Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

► Les + Isolava

- + R 60 mn.
- + Montage facile et rapide.

► Caractéristiques techniques

TYPE OSSATURE	ENTRAXE MAXI (mm)	PORTEE / POIDS ISOLANT			PAREMENT	PLENUM MINI (mm)		PERFORMANCES FEU
		6 KG	10 KG	15 KG		Avec isolant	Sans isolant	
Double M48	600	2,05	2,00	1,95	2 BA13 FIREprotect	75	375	R 60
Double M70	600	2,85	2,75	2,65	2 BA13 FIREprotect	97	375	R 60
Double M90	600	3,45	3,35	3,20	2 BA13 FIREprotect	117	375	R 60

Portée maxi pour un entraxe des montants à 600 mm.

► Informations techniques

N° PV : RS 21-029

► Poids indicatif

21,5 kg / m² (2 BA 13)