

MP75 E

PLÂTRE À PROJETER



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

- Plâtre mécanique à projeter monocouche pour murs et plafonds intérieurs, s'appliquant mécaniquement sur tous supports* minéraux rugueux et absorbants.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantages

- Rendement important.
- Onctueux.
- Dressage facile.



► **Consommation indicative**
8 à 10 kg / m²
sur une épaisseur moyenne de 10 mm



► **Temps d'emploi**
3 H

► Classe de réaction au feu du matériau

A1

* Voir support DTU 25-1.



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

INFOS

UTILES

COULEUR

Blanc

APPLICATION

Mécanique, machine à projeter

CONDITIONNEMENT

25 kg

CONSERVATION

8 mois en emballage d'origine
non ouvert

POIDS / PALETTE

1 125 kg (45 sacs / palette)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).